PARED

- Versiones disponibles en color negro, con display, Bacnet, Modbus, para VOC y PM

Sensor	Código	Alimentación	Salida	Imagen
Temperatura 0-50°C	**SN8W0A0000**	–	NTC	
Temperatura 0-50°C Humedad 0-95%	**SLASXX2**	24 Vdc/Vac	Seleccionable 0-10V,0-5V,4-20mA.	
Temperatura 0-50 °C CO2 2000 -5000 ppm	**SLASXCX**	24 Vdc/Vac	Seleccionable 0-10V,0-5V,4-20mA.	
Temperatura 0-50 °C Humedad 0-95% CO2 2000-5000 ppm	**SLASXC2**	24 Vdc/Vac	Seleccionable 0-10V,0-5V,4-20mA.	

CONDUCTO

- Versiones disponibles con display, Bacnet, Modbus, para VOC y PM

Sensor	Código	Alimentación	Salida	Imagen
Temperatura 0-50°C 150 mm	**5123074010**	–	NTC	
Temperatura -40+60 °C Humedad 0-100 % 200 mm	**CP-AI-TH-SE-6200**	24 Vac-12-30Vdc	Temperatura: NTC HR %: 0-10V, 4-20mA Seleccionable	
CO2 2000 ppm 200mm	**CP-AI-C2-SE**	24 Vac/Vdc	0-10V, 4-20mA Seleccionable	
Temperatura 0+50°C Humedad 0-95% CO2 2000-5000 ppm 200mm	**SCD2XA2HCX**	24 Vac/Vdc	Temperatura: NTC HR % y CO2: 0-5V,0-10V,4-20mA Seleccionable	

TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL (DPT)

- Bluetooth incorporado
- Códigos disponibles con LCD y para instalar en conducto

Rango	Código	Alimentación	Salida	Imagen
0-250 Pa 7 rangos seleccionables	**EPP301**	24 Vac - 12-30 Vdc	0-5V, 0-10V, 4..20mA Seleccionable	
250-2500 Pa 7 rangos seleccionables	**EPP302**	24 Vac - 12-30 Vdc	0-5V,0-10V, 4..20mA Seleccionable	

INTERRUPTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL

Rango	Código	Diferencial	Contacto	Imagen
50-500 Pa	**004701070**	Ajustable	Conmutado	
500-2000 Pa	**004701090**	Ajustable	Conmutado	